

温水暖房専用仕様表

■温水暖房専用仕様表

仕 様		形 番	11W ₂	21W ₂	31W ₂	41W ₂	61W ₂	81W ₂	121W ₂	
外 装	キャビネット	露出形	電気垂鉛めっき銅板相当品、メラミン樹脂焼付塗装							
		埋込形	溶融垂鉛めっき銅板							
	塗 装 色	露出形	指定色（標準色：日塗工 U19-75C近似色）但し、床置露出形ベースは黒色							
送 風 機	吹 出 口	露出形	樹脂風向板（色：日塗工 U19-75C近似色）							
	形 式		両側吸込多翼送風機							
	個 数		1	1	1	2	2	4	4	
機 外 静 圧	風 量 (Hタップ)	m ³ /min	4.0	5.5	8.5	11.0	17.0	22.0	34.0	
	50Hz	Pa	31	27	30	39	28	39	28	
		Pa	42	37	39	48	34	48	34	
電 動 機	形 式		コンデンサーランモーター（ボールベアリング軸受）							
	速 度 調 整		変速タップ巻込式（H、M、Lの3段階）							
	電 源		単相AC 100V 50/60Hz							
	仕 様		絶縁抵抗 10MΩ以上、耐電圧 AC1000V/min、E種絶縁							
熱 交 換 器	消 費 電 力	50Hz	W	37	38	48	53	70	108	140
		60Hz	W	39	40	53	58	82	119	161
	形 式		スリット形プレートフィン（銅管＋アルミニウムフィン）							
	暖 房 能 力	kW	2.10	3.30	4.54	6.40	8.89	12.41	16.04	
断 熱 材	水 量	ℓ/min	2.6	4.7	7.0	10.0	13.9	19.6	26.7	
	通 水 抵 抗	kPa	1.1	4.4	11.2	26.1	8.5	19.3	39.7	
	最 高 使 用 圧 力	MPa	0.98							
エ ア フ ィ ル タ ー		グラスウール40kg/m ³ （但し、ガスケットは難燃性ポリウレタンフォーム使用）								
騒 音		サラフィルター（水洗式）DSR（D）は吸込グリルに付属								
質 量 (kg)	騒 音	dB(A)	35	35	38	38	41	41	44	
	床 置 露 出 形 : DF	-**W ₂	23	26	29	34	38	53	64	
		床 置 埋 込 形 : DFR	15	18	21	24	30	41	49	
		天 吊 露 出 形 : DS	23	26	30	34	39	53	64	
		天 井 埋 込 ダ 外 接 続 形 : DSRD-	17	20	23	27	33	45	55	
		ロ ー ボ イ 露 出 形 : DFL	24	27	31	36	40	56	68	
ロ ー ボ イ 埋 込 形 : DFRL-		16	19	22	25	32	43	52		
条 件	暖房時：吸込空気D.B.20℃、入口水温60℃ 騒音：無響室内において、1.0×1.0mの位置における値を示します。 機外静圧：埋込形の場合を示します。（エアフィルター圧損は機外に含みます。）									

[注記] 温水温度は80℃迄としてください。