

●SN(S)(W)-1004~6304K・A

ヒーター番号	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	h	I	M	N
1004	585	1,925	1,480	915	246	370	867	25A	1,770	1,260	95	310	610
1304	675	1,925	1,555	990	246	370	867	25A	1,770	1,290	95	370	680
1604	675	1,925	1,615	990	246	370	867	25A	1,770	1,290	95	370	680
2004	750	2,170	1,690	1,090	296	410	845	40A	2,015	1,570	95	420	730
2504	750	2,170	1,715	1,090	296	410	845	40A	2,015	1,570	95	420	730
3004	850	2,210	1,775	1,180	346	410	845	40A	2,065	1,590	95	495	810
3604	850	2,330	1,805	1,255	346	415	845	40A	2,175	1,590	95	495	810
4204	900	2,505	1,840	1,300	396	455	825	50A	2,350	1,850	95	530	850
4804	1,000	2,660	1,965	1,390	396	465	825	50A	2,515	1,990	100	600	920
6304	1,000	2,865	2,090	1,390	446	465	825	50A	2,720	2,180	100	600	920

ヒーター番号	O	P	Q	R	T	V	X	Y	Z	d1	d2
1004	395	275	680	605	220	338	260	435	355	290	310
1304	395	275	730	605	220	388	290	475	405	290	310
1604	395	285	820	665	220	388	290	475	405	290	310
2004	445	285	860	665	220	420	315	535	445	340	360
2504	445	300	860	670	220	420	315	535	445	340	360
3004	425	300	900	670	205	470	345	580	480	390	410
3604	425	355	895	710	205	470	300	610	480	390	410
4204	435	355	920	710	205	490	315	650	505	440	460
4804	475	355	970	710	205	545	340	695	555	440	460
6304	520	420	1,045	840	245	545	340	695	555	490	510

- 1.SNSの場合、熱交換器は右側が標準です。
- 2.補給水の水圧が高い場合はウォーターハンマーの防止の措置を行ってください。
- 3.3回路以上必要な場合はご相談ください。
- 4.寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。

